



Marque : Pentax

Appareils reflex :

Pentax K-3 MkIII EU Kit Avec
DBG8 & DLI90

EAN : 27075402751

2.249,00 €





Descriptif

Pentax K-3 MkIII EU Kit Avec DBG8 & DLI90

Révolutionnaire dans ses performances, traditionnel dans sa conception

Viseur optique large et lumineux

Viseur haute performance pour une communication directe entre le sujet et l'oeil du photographe grâce à un nouveau prisme en verre à haut indice de réfraction, équivalent à celui d'un Reflex Plein Format

Capteur CMOS rétro-éclairé de 25,73 mégapixels avec une montée en sensibilité jusqu'à 1 600 000 ISO avec nouveau processeur Prime V

Stabilisation intégrée sur 5 axes (IBIS) avec un gain jusqu'à 5.5 vitesses d'obturation

Pixel Shift pour une utilisation efficace des 25,7 mégapixels, réduisant le bruit numérique et augmentant considérablement la netteté et le rendu des couleurs

Nouveau système AF SAFOX 13

101 capteurs AF, avec 25 collimateurs croisés à pondération centrale, jusqu'à -4 EV

Algorithme de suivi d'image basé sur un nouveau capteur d'image RVB-Ir d'environ 307 000 pixels, pour un fonctionnement plus rapide et plus précis de l'autofocus

Joystick de contrôle des points AF

Écran d'affichage des paramètres de l'appareil sur la partie supérieure du boîtier

Écran LCD tactile haute définition 3,2pouces / 1,62mp avec commandes intuitives avec joystick de sélection des collimateurs AF

Capteur oculaire permettant d'éteindre automatiquement l'écran pour réduire les reflets dans l'obscurité

Une utilisation simple, efficace et intuitive

Nouveau moteur d'image Prime V et unité d'accélération pour plus de réactivité

Le système d'analyse de la scène PENTAX Real-time, assisté de la dernière technologie d'intelligence artificielle, optimisent les réglages d'exposition et améliore la précision de la mise au point

Fonction intelligente nouvelle génération avec molette dédiée, pour sélectionner rapidement 5 modes sans passer par les menus

10 boutons de personnalisation pour assigner des fonctions sélectionnées par l'utilisateur

5 modes "utilisateur" pour enregistrer vos paramètres de prise de vue

Mode "Hyper Program" étendu

Cadence rafale avec jusqu'à 12 f/sec (pour 32 fichiers RAW)

Le boîtier étanche résiste à des températures allant jusqu'à -10°C et possède 95 joints d'étanchéité qui protègent de la poussière et de l'humidité

L'obturateur est conçu pour au moins 300 000 prises de vue

Vidéo 4K

