SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Marque : Godox

Flash :

Godox Retro Lux Senior

EAN : 6952344225424

139,13 €

© sowedo.be 2025

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif

Godox Retro Lux Senior

L'œuvre d'art prend vie
Dans une forme vintage comme s'il s'agissait d'une collection de musée rare, le Lux Senior vous apporte l'inspiration d'une grande œuvre d'art à chaque fois que vous la dépliez. Lorsque vous photographiez avec Lux Senior, vous maintenez le lien entre le passé et le futur. Plié, c'est comme un autre téléphone avec lequel vous emportez. Déplié, ce sera la machine à voyager dans le temps qui vous emmènera dans l'histoire de la photographie et à la rencontre des grands photographes de l'âge glorieux.

Millésimes en cours d'utilisation
L'ambiance rétro du Lux Senior résonne davantage à l'usage. Découvrez la manière classique de la photographie avec le réflecteur argenté de type ventilateur pour façonner la lumière et l'ampoule flash combinant une forme vintage avec une nouvelle technologie.

Recréez le glamour de la nostalgie
Avec le Lux Senior, créez le look glamour nostalgique irremplaçable d'un simple clic sur le bouton de l'obturateur et présente la beauté classique originale des années 60 sans ajouter de filtre.

Sélectionnez le mode que vous préférez
Adoptant la même méthode de fonctionnement que Lux Junior, le Lux Senior offre également deux modes de contrôle de la lumière : le mode flash automatique et le mode flash manuel. Sélectionnez le mode A pour vous immerger dans la création d'idées ou le mode M pour profiter de la réalisation du contrôle manuel.

Les caractéristiques

GN (niveau 1/1):GN14(ISO100, en mètres)
Batterie au lithium : 3,7 V 1700 mAh
Paramètre d'entrée : 5V ? 2A
Puissance du flash : 7 niveaux : 1/1-1/64
CCT : 6 000 K ± 200 K
Distance focale : 28 mm (valeur fixe)
Affichage du panneau : Puissance : Pleine, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64
Ouverture : F2-16
Distance : 0,5 m, 0,7 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 4 m
Auto f2.8 ISO100 (valeur par défaut en mode flash automatique A)
Flash optique : contrôle optique S1 / contrôle optique S2
Température de l'environnement de travail : -10?~50?
Temps de recyclage (niveau max.): <3S
Temps de flash à pleine puissance (niveau 1/1): 150 fois
Plage de température de charge de la batterie : 0?-60?
SYNC : griffe porte-accessoires, câble SYNC
Dimensions : 84 mm x 114 mm x 176 mm
Poids net : 227g
Garantie de 2 ans

Dans la boite
Flash
Sac de rangement

© sowedo.be 2025

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Câble de charge
Câble de déclenchement

© sowedo.be 2025